



SUPERGLUE ACTIVADOR PARA CIANOACRILATOS DATOS TÉCNICOS

OB1 SUPERGLUE ACTIVADOR ES UN ACELERADOR DE CIANOACRILATO APLICADO EN AEROSOL, QUE UNA VEZ APLICADO A UN MATERIAL DIFÍCIL DE UNIR, AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA VELOCIDAD DE CURADO DEL ADHESIVO DE CIANOACRILATO. EL PRODUCTO SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN JUNTAS DE INGLETES DE MADERA O EN SUPERFICIES POROSAS, ÁCIDAS O DIFÍCILES DE UNIR.

OB1 Superglue Activador no debe usarse en PVC, ya que puede causar decoloración en la superficie de PVC.

LIMITACIONES

- No utilizar en aplicaciones que impliquen inmersión constante en agua.
- No utilizar en aplicaciones de carga.
- No apto para uso constante a temperaturas superiores a 80°C.



INSTRUCCIONES DE USO

UTILIZAR EN UNA ZONA BIEN VENTILADA.

1. Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de grasa.
2. Pulverice el activador ligeramente sobre una de las superficies a unir. Si el activador aplicado se vuelve líquido, se ha aplicado una cantidad excesiva del producto y puede provocar decoloración o manchas en la superficie.
3. Permita que el activador se seque.
4. Aplique una capa delgada de cianoacrilato a la otra superficie.
5. Une ambas superficies para lograr una unión. Dependiendo de los substratos que se usen y la temperatura, normalmente se desarrolla un pegado rápido en 2-10 segundos.

ALMACENAMIENTO

Proteger de temperaturas extremas en un ambiente controlado entre 5 y 30 ° C, y lejos de la luz solar directa. Almacenado bajo las condiciones correctas, en envases originales sin abrir, el producto tendrá una vida útil de 12 meses.

NO PERMITIR QUE EL PRODUCTO SE CONGEE.