

DECAPANTE PINTURA Y BARNIZ

DATOS TÉCNICOS

100 % libre de cloruro de metilo

Contenido	500 ml
Contenido de COV	Aproximadamente 98% w/w
Color	Transparente
Aroma	Característico
Densidad relativa a 20°C	1,25 g/ml
Producir	1,5 g/sec
Presión de vapor a 20°C	De 3 a 4 bar
Cobertura	Aproximadamente 0,8 m ²



El decapante de pintura y barniz multicapa OB1 es un producto revolucionario para eliminar capas viejas de pintura y laca en superficies de piedra, asfalto, metal y madera.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Estructura de gel. Muy efectivo.
- El aerosol debe almacenarse en la habitación temperatura antes de su uso.
- Temperatura de aplicación 5 – 30°C
- Patrón de pulverización aproximadamente 8 centímetros de ancho.

SOLICITUD

Agitar antes de usar. Antes de usar, pruebe la compatibilidad de la superficie. Aplicar generosamente y dejar actuar. El tiempo de efecto depende de la calidad y antigüedad de la pintura o laca a eliminar. Luego, retírelo con una herramienta apropiada para este propósito. En depósitos rebeldes, debe repetir el proceso.

DURACIÓN

Ver en otra parte del embalaje (exp.).

Disponible en grandes almacenes

ob1spain.es

Se cree que toda la información, incluidas las ilustraciones, es confiable. Sin embargo, los usuarios deben evaluar de forma independiente la idoneidad de cada producto para su aplicación. Siroflex Ltd no garantiza la exactitud o integridad de la información y se exime de cualquier responsabilidad con respecto a su uso. Las únicas obligaciones de Siroflex Ltd son las estipuladas en los términos y condiciones estándar de venta de este producto, y en ningún caso Siroflex Ltd será responsable de los daños incidentales, indirectos o consecuentes que surjan de la venta, reventa, uso o mal uso de este producto.

OB1[™]
FUNCIONA