

- H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
 H351 Se sospecha que provoca cáncer.
 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
 H312 Nocivo en contacto con la piel.
 H315 Provoca irritación cutánea.
 H319 Provoca irritación ocular grave.
 H335 Puede irritar las vías respiratorias.
 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia

- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
 P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
 P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
 P260 No respirar los vapores/aerosoles.
 P271 Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada.
 P301+310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico
 P331 NO provocar el vómito.
 P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
 P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para respirar.
 P305+351+338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar la lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
 P391 Recoger el vertido.
 P410+412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 o C/122 o F.
 P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales.
 P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Información de la etiqueta del suplemento

- P405 Tienda cerrada con llave.

2.3. Otros peligros

Contenedor presurizado. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. No perfore ni queme incluso después de su uso. No rocíe sobre llamas desnudas o cualquier material incandescente. NO FUMAR.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

3.2 Mezclas

DICHLOROMETHANE	10-30%
CAS-No.: 75-09-2	EC No.: 200-838-9

Classification (EC 1272/2008) Carc.Cat 2 – H351 Skin Irrit Cat 2 – H315 Eye Irrit Cat 2 – H319 STOT SE Cat 3 – H336	
PETROLEUM GASES LIQUIFIED CAS- No.: 68476-85-7 EC No.: 270-704-2	30-40%
Classification (EC 1272/2008) Flam. Gas 1- H220	
XYLENE CAS number: 1330-20-7 EC number: 215-535-7 REACH registration number: 01-2119488216-32	10-30%
Classification (EC 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335 STOT RE 2 - H373 Asp. Tox. 1 - H304	
ETHANOL CAS number: 64-17-5 EC number: 200-578-6 REACH registration number: 01-2119457610-43	1-5%
Classification (EC 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319	
METHANOL CAS number: 67-56-1 EC number: 200-659-6 REACH registration number: 01-2119433307-44	<1%
Classification (EC 1272/2008) Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 STOT SE 1 - H370	

El texto completo de todas las declaraciones de peligro se muestran en la Sección 16.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Información general

Mueva a la persona afectada al aire libre de inmediato. Obten atención medica si cualquier síntoma continúa.

Inhalación

Mueva a la persona afectada al aire libre de inmediato. Si deja de respirar, proporcione respiración artificial. Cuando la respiración es difícil, el personal debidamente capacitado puede ayudar a la persona afectada administrándole oxígeno. Mantenga a la persona afectada abrigada y en reposo. Consiga atención médica inmediatamente.

Ingestión

No induzca el vomito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. No induzca el vomito. Retire a la persona afectada de la fuente de contaminación. Enjuague bien la boca con agua. Mueva a

la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo en una posición cómoda para respirar. Consiga atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel

Retire a la persona afectada de la fuente de contaminación. Quítese la ropa contaminada. Lave bien la piel con agua y jabón. Busque atención médica de inmediato si se presentan síntomas después del lavado.

Contacto visual

Quítese los lentes de contacto y abra los párpados bien separados. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica si la irritación persiste después del lavado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Datos no disponibles.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Datos no disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**5.1. Extinguishing media****Suitable extinguishing media**

Use fire-extinguishing media suitable for the surrounding fire. Cool aerosol containers exposed to heat with water spray and remove container, if no risk is involved.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture**Specific hazards**

Decomposes on contact with flames and hot surfaces to produce hydrofluoric acid and fluorophosgene. Extremely flammable.

Hazardous combustion products

When heated, vapours/gases hazardous to health may be formed.

5.3. Advice for firefighters

Protective actions during firefighting

Warn firefighters that aerosols are involved

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL**6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Use protección respiratoria. Evite respirar los vapores. Asegure una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacue al personal a un área segura. Tenga cuidado con los vapores que se acumulan en las zonas bajas. Para la protección personal, consulte la Sección 8.

6.2 Precauciones ambientales

Debe evitarse la descarga al medio ambiente. No permita que ingrese a los desagües.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Use el equipo de protección necesario. Extinguir todas las fuentes de ignición. Evita las chispas, flamas, calor y fumar. Ventilar. Deja que se evapore. Manténgase fuera de los espacios confinados debido al riesgo de explosión. Si no se puede detener la fuga, evacúe el área.

6.4 Referencia a otras secciones

Use ropa protectora como se describe en la sección 8 de esta hoja de datos de seguridad. Evite la inhalación de vapor o neblina; Evite el contacto con la piel o los ojos.

Sección 7: Manejo y Almacenamiento**7.1. Precauciones para una manipulación segura****Precauciones de uso**

Lea y siga las recomendaciones del fabricante. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Eliminar todas las fuentes de ignición. No rocíe cerca de una llama desnuda o cualquier material incandescente. Evite el contacto con la piel y los ojos.

7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Precauciones de almacenamiento

Envases de aerosol: No deben exponerse a la luz solar directa ni a temperaturas superiores a 50°C.

Envase presurizado: proteger de la luz solar

y no exponer a temperaturas superiores a 50 grados centígrados. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Conservar en lugar fresco y lugar bien ventilado.

7.3. Usos finales específicos

Los usos identificados para este producto se detallan en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Name	STD	TWA – 8 Hrs		STEL – 15 Min		Notes
DICHLOROMETHANE	WEL	100 ppm(Sk)	350 mg/m3(Sk)	300 ppm (Sk)	1060 mg/m3 (Sk)	IRELAND TWA:50ppm TWA:174 mg/m3 STEL:150ppm STEL:552 mg/m3
PETROLEUM GASES LIQUIFIED	WEL	1000 ppm (Sk)	1250 mg/m3(Sk)	1250 ppm(Sk)	2180 mg/m3(Sk)	
XYLENE	WEL	50 ppm(Sk)	220 mg/m3(Sk)	100 ppm(Sk)	441 mg/m3(Sk)	
ETHANOL	WEL	1000 ppm	1920 mg/m3			
METHANOL	WEL	200 ppm(Sk)	266 mg/m3(Sk)	250 ppm(Sk)	333 mg/m3(Sk)	

ETANOL (CAS: 64-17-5)

Comentarios de ingredientes

DNEL
 Industria - Inhalación; Corto plazo : 1900 mg/m³
 Industria - Dérmica; Largo plazo: 343 mg/kg/día
 Industria - Inhalación; Largo plazo : 950 mg/m³
 Consumidor - Inhalación; Corto plazo: 950 mg/m³
 Consumidor - Dérmico; Largo plazo: 206 mg/kg/día
 Consumidor - Inhalación; Largo plazo : 114 mg/m³
 Consumidor - Oral; Largo plazo: 87 mg/kg/día

PNEC
 - Agua dulce; 0,96 mg/l
 - Agua marina; 0,79 mg/litro
 - Sedimento; 3,6 mg/kg
 - Suelo; 0,62 mg/kg
 - STP; 580mg/l

METANOL (CAS: 67-56-1)

DNEL
 Industria - Dérmica; Efectos sistémicos a corto plazo: 40 mg/kg/día
 Industria - Inhalación; Efectos sistémicos a corto plazo: 260 mg/m³
 Industria - Inhalación; Efectos locales a corto plazo: 260 mg/m³

Industria - Dérmica; Efectos sistémicos a largo plazo: 40 mg/kg/día
 Industria - Inhalación; Efectos sistémicos a largo plazo: 260 mg/m³
 Consumidor - Inhalación; Efectos locales a largo plazo: 50 mg/m³
 Consumidor - Dérmico; Efectos sistémicos a corto plazo: 8 mg/kg/día
 Consumidor - Inhalación; Efectos sistémicos a corto plazo: 50 mg/m³
 Consumidor - Oral; Efectos sistémicos a corto plazo: 8 mg/kg/día

PNEC

- Agua dulce; 154mg/l
- Agua marina; 15.4
- Sedimento; 570,4 mg/kg
- Suelo; 23,5 mg/kg
- STP; 100mg/l
- Liberación intermitente; 1540 mg/kg

8.2. Controles de exposicion

Equipo de proteccion



Controles de ingeniería apropiados

Proporcione una ventilación adecuada. Evite la inhalación de vapores y aerosoles/nieblas. Observe cualquier límite de exposición ocupacional para el producto o los ingredientes.

Protección personal

Cuando se utiliza no fume.

Protección para los ojos/la cara

Se deben usar anteojos que cumplan con un estándar aprobado si una evaluación de riesgo indica que es posible el contacto con los ojos. Se debe usar la siguiente protección: Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Protección de mano

Debido a la forma de envasado, aerosol, el riesgo de contacto con la piel es pequeño. Se deben usar guantes impermeables resistentes a productos químicos que cumplan con un estándar aprobado si una evaluación de riesgos indica que es posible el contacto con la piel. El guante más adecuado debe elegirse consultando con el proveedor/fabricante del guante, quien puede proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material del guante.

Otra protección para la piel y el cuerpo

Use ropa adecuada para evitar cualquier posibilidad de contacto con líquidos y contacto repetido o prolongado con vapores.

Medidas higiénicas

Lavarse las manos después de la manipulación. Lávese rápidamente si la piel se contamina. Lavarse las manos al final de cada turno de trabajo y

antes de comer, fumar y usar el baño. Use una crema para la piel adecuada para evitar que se seque la piel. No fume en el área de trabajo.

Utilice una loción de manos adecuada para evitar la pérdida de grasa y el agrietamiento de la piel.

Protección respiratoria

Si la ventilación es inadecuada, se debe usar protección respiratoria adecuada.

SECCIÓN 9: Propiedades Físicas y Químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

(a) Aspecto Líquido claro

(b) Olor	Disolvente de hidrocarburo
(c) Umbral de olor	No hay datos disponibles
(d) pH	No hay datos disponibles
(e) Punto de fusión/punto de congelación	No hay datos disponibles
(f) Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	<-40 (°C)
(g) Punto de inflamación	No hay datos disponibles
(h) Punto de evaporación	No hay datos disponibles
(i) Inflamabilidad (gas sólido)	No hay datos disponibles
(j) Inflamabilidad superior/inferior o límites explosivos	No hay datos disponibles
(k) Presión de vapor	No hay datos disponibles
(l) Densidad de vapor	No hay datos disponibles
(m) Densidad relativa	No hay datos disponibles
(n) Solubilidad en agua	No hay datos disponibles
(o) Coeficiente de partición n-octanol/agua	No hay datos disponibles
(p) Temperatura de autoignición	No hay datos disponibles
(q) Temperatura de descomposición	No hay datos disponibles
(r) Viscosidad	No hay datos disponibles
(s) Propiedades explosivas	No hay datos disponibles
(t) Propiedades comburentes	No hay datos disponibles

9.2. Otra información

Puede presionar 70 psi.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**10.1. Reactividad**

Datos no disponibles.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Datos no disponibles

10.4. Condiciones para evitar

Evite el calor, las llamas y otras fuentes de ignición.

10.5. materiales incompatibles

Materiales para evitar

Ácidos fuertes, sustancias oxidantes fuertes y álcalis fuertes.

10.6. productos de descomposición peligrosos

El fuego crea: Gases/vapores/humos tóxicos de: Monóxido de carbono (CO); Dióxido de Carbono (CO₂); fosgeno (COCl₂); Cloruro de hidrógeno (HCl). La hidrólisis lenta con agua forma ácido clorhídrico.

SECCIÓN 11: Información toxicológica**11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Cloruro de metileno****Toxicidad aguda**

LD50 Oral – Rata - >2,000 mg/kg

LD50 Inhalación – Rata 52,000 mg/m³

Piel – Conejo Resultado: Irritante para la piel – 24 h (Prueba Draize)

Ojos – Conejo Resultado: Irritante para los ojos – 24 h (Prueba Draize)

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad – Rata – Inhalación

Tumorigénico: Carcinogénico según los criterios de RTECS. Endocrino: Tumores

Evidencia limitada de carcinogenicidad en estudios con animales.

Carcinógenos humanos sospechosos

IARC: 2B – Grupo 2B: Posible cancerígeno para los humanos (cloruro de metileno)

Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única

Puede causar irritación respiratoria.

Puede causar somnolencia o mareos

Peligro de aspiración

Datos no disponibles.

Xileno

Oral LD50 mg/kg (oral rata) > 2000

Inhalación CL50 mg/l (vapores) (4h) > 20

Dérmica LD50 mg/kg Conejo > 2000

Alcohol etílico:

LD50 Oral – Rata 10,470 mg/kg

LC50 Inhalación – Rata 30,000 mg/l – 4 h

LD50 Dérmica – Conejo 15,800 mg/kg

Metanol

LD50 Oral – Rata 2,769 mg/kg

LC50 Inhalación – Rata 128,2 mg/l – 4 h

LD50 Dérmico – Conejo 17,100 mg/kg

Información general

Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido de este recipiente es peligroso y puede ser fatal.

Contiene sospecha de carcinógeno humano

Inhalación

En altas concentraciones, los vapores y las nieblas de aerosol tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Pérdida del conocimiento, posiblemente la muerte.

El gas o vapor es dañino en exposición prolongada o en altas concentraciones.

Ingestión

La ingestión de productos químicos concentrados puede causar lesiones internas graves. Puede causar daño hepático y/o renal.

Contacto con la piel

Puede ser absorbido a través de la piel. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación severa.

Contacto visual

El vapor o aerosol en los ojos puede causar irritación y escozor.

Riesgos agudos y crónicos para la salud

Arritmia (desviación del latido cardíaco normal). En altas concentraciones, los vapores y las nieblas

de aerosol tienen un efecto narcótico y

puede causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas.

Ruta de entrada

Inhalación Absorción cutánea Ingestión. Contacto con la piel y/o los ojos

Órganos objetivo

Sistema nervioso central Sistema respiratorio, pulmones Hígado Ojos Corazón y sistema cardiovascular Riñones Piel

Síntomas médicos

Arritmia (desviación del latido cardíaco normal). Efecto narcótico. Los vapores pueden causar somnolencia y mareos. Irritación de la piel. Irritación severa, ardor y lagrimeo.

Consideraciones médicas

Trastornos de la piel y alergias. Daño hepático y/o renal. Convulsiones. Depresión del sistema nervioso central.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Ecotoxicidad

PELIGROS AMBIENTALES: Este producto no ha sido probado pero contiene ingredientes que son dañinos para los organismos acuáticos y pueden causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático. Durante el uso normal la volatilidad de los componentes y la forma de envasado, envase presurizado, hacen improbable la entrada al medio acuático, sin embargo, no vaciar ni verter en desagües o cursos de agua. Asegúrese de que el contenedor esté vacío antes de desecharlo para evitar que el contenido ingrese a los cursos de agua.

12.1. Toxicidad

Cloruro de metileno

Toxicidad para los peces CL50 – Pimphales promelas (Piscardo de cabeza gorda) – 193,00 mg/l – 96 h
NOEC – Cyprindon variegatus (pececillo cabeza de oveja) – 130 mg/l – 96 h

Toxicidad para las dafnias y otras

Invertebrados acuáticos: EC50 – Daphnia magna (pulga de agua) – 1.682,00 mg/l – 48 h

Xileno

Toxicidad para los peces CL50 – Roccus saxatilis (Lobina rayada) – 2 mg/l – 96 h
NOEC – Cyprindon variegatus (pececillo cabeza de oveja) – 130 mg/l – 96 h

Toxicidad para las algas IC50 – Selenastrum Capricornutum (Alga verde) – 5000 mg/l – 7 días

Toxicidad para las dafnias y otras

Invertebrados acuáticos: EC50 – Daphnia magna (pulga de agua) – 8,5 mg/l – 48 h

Etanol

Toxicidad para los peces CL50 – Pimphales promelas (Piscardo de cabeza gorda) – 29 400 mg/l – 96 h

Toxicidad para las dafnias y otras

Invertebrados acuáticos: EC50 – Daphnia magna (pulga de agua) – 10 000 mg/l – 48 h

Metanol

Toxicidad para los peces CL50 – Pimphales promelas (Piscardo de cabeza gorda) – 193,00 mg/l – 96 h
NOEC – Cyprindon variegatus (pececillo cabeza de oveja) – 130 mg/l – 96 h

Toxicidad para las dafnias y otras

Invertebrados acuáticos: EC50 – Daphnia magna (pulga de agua) – 1.682,00 mg/l – 48 h

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad

El producto es lentamente degradable.

12.3. potencial bioacumulativo

Datos no disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

Datos no disponibles

12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPmB

Datos no disponibles

12.6. Otros efectos adversos

Datos no disponibles

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación**13.1. Métodos de tratamiento de residuos****Información general**

Los residuos deben ser tratados como residuos controlados. Elimine los desechos en un sitio de eliminación de desechos autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de Eliminación de Desechos local. No perfore ni incinere, incluso cuando esté vacío.

Métodos de eliminación

Los contenedores vacíos no deben perforarse ni incinerarse debido al riesgo de explosión.

Sección 14. Información sobre el transporte

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE**14.1 UN Number**

UN No. (ADR/RID/ADN)	1950
UN No. (IMDG)	1950
UN No. (ICAO)	1950

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre de envío adecuado – AEROSOLS

14.3 Transport hazard class(es)

ADR/RID/ADN clase	2.1
Clase ADR/RID/ADN	Clase 2: Gases
Etiqueta ADR nº	2.1
IMDG Clase 2.1	
Clase/división OACI	2.1
CEFIC TEC® Nº	20GSF
Clase de aire	2.1
Clase de carretera del Reino Unido	2.1
Etiquetas de transporte	L.Q.

**14.4 Grupo de embalaje**

No aplica

14.5 Riesgos ambientales

Peligroso para el medio ambiente	No
Contaminante marino	No
Otra información	No hay información adicional disponible

14.6 Precauciones especiales para el usuario**Transporte Terrestre**

Código de clasificación (ADR):	5F
Provisiones Especiales (ADR):	190.327.344.625
Cantidades Limitadas (ADR):	1I
Cantidades exceptuadas (ADR):	E0
Instrucciones de embalaje (ADR):	P207,LP02
Disposiciones especiales de embalaje (ADR):	PP87, RR6, L2
Disposiciones de embalaje mixto (ADR):	MP9
Estrategia de Transporte (ADR):	2
Disposiciones especiales para el transporte – Bultos (ADT)	V14

Disposiciones especiales para el transporte:	
carga, descarga y manipulación (ADR):	CV9, CV12
Disposiciones especiales de transporte	
– Operación (ADR):	S2
Código de restricción de túnel:	D
<u>Transporte por Mar</u>	
Provisiones Especiales (IMDG):	63.190.277.327.344.959
Cantidades limitadas (IMDG):	SP277
Cantidades exceptuadas (IMDG):	E0
Instrucciones de embalaje (IMDG):	P207,LP02
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG):	PP87,L2
EmS-No (Incendio):	F-D
EmS-No (Derrame):	S-U
Categoría de estiba (IMDG):	Ninguno
Estiba y manipulación (IMDG):	SW1,SW22
Segregación (IMDG):	SG69
MFAG-No:	126
<u>Transporte aéreo</u>	
Cantidades exceptuadas de PCA (IATA):	E0
Cantidades limitadas de PCA (IATA):	Y203
Cantidad neta máxima de cantidad limitada de PCA (IATA):	30 kg
Instrucciones de embalaje PCA (IATA):	203
Cantidad neta máxima de PCA (IATA):	75 kg
Instrucciones de embalaje de la CAO (IATA):	203
Cantidad neta máxima CAO (IATA):	150Kg
Disposiciones especiales (IATA):	A145,A167,A802
Código ERG (IATA):	10L
<u>Transporte por vías navegables interiores</u>	
Código de clasificación (ADN):	5F
Provisiones Especiales (ADN):	190.327.344.625
Cantidades Limitadas (ADN):	1 L
Cantidades exceptuadas (ADN):	E0
Equipo requerido (ADN):	PP,EX,A
Ventilación (ADN):	VE01,VE04
Número de conos/luces azules (ADN):	1
<u>Transporte ferroviario</u>	
Código de clasificación (RID):	5F
Provisiones Especiales (RID):	190.327.344.625
Cantidades Limitadas (RID):	1L
Cantidades exceptuadas (RID):	E0
Instrucciones de embalaje (RID):	P207, LP02
Disposiciones especiales de embalaje (RID):	PP87,RR6,L2
Disposiciones de embalaje mixto (RID):	MP9
Categoría de transporte (RID):	2
Disposiciones especiales para el transporte	
Bultos (RID):	W14
Disposiciones especiales para el transporte:	
carga, descarga y manipulación (RID):	CW9, CW12
Colis Express (paquetes express) (RID):	CE2
Número de identificación de peligro (RID):	23

14.7 Transporte a granel según el Anexo II de MARPOL y el código IBC

No aplica

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:**

Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008

El reglamento de productos químicos (Información de peligros y envases para el suministro) de 2009 (S.I 2009 No. 716). Control de Sustancias Peligrosas para la Salud.

Código de práctica aprobado.

Notas de guía

Límites de exposición en el lugar de trabajo EH40.

15.1.1 Reglamentos de la UE

No contiene sustancias REACH con restricciones del Anexo XVII.

No contiene sustancias del Anexo XIV de REACH.

15.1.2 Reglamentos Nacionales

No hay información adicional disponible.

15.2 Evaluación de la seguridad de los productos químicos

No se ha llevado a cabo una valoración de la seguridad química para este producto.

Sección 16. Otra información**Información general:**

Este producto debe usarse según las indicaciones. Para más información consulte la ficha técnica del producto o póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Fuentes de información:

Esta hoja de datos de seguridad se compiló utilizando la información de seguridad actual proporcionada por el distribuidor de materias primas.

Indicaciones de peligro en su totalidad

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo si se inhala.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H370 Provoca daños en los órganos.

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Abreviaturas

Skin Irrit 2 Irritante de la piel – Categoría 2

Eye Irrit 2 Irritante ocular – Categoría 2

Carc 2 Carcinógeno – Categoría 2

STOT SE 1 Toxicidad específica en determinados órganos Exposición única Categoría 1

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos Exposición única Categoría 3

STOT RE 2 Toxicidad específica en determinados órganos Exposición repetida Categoría 2

Flam Liq 2 Líquido inflamable – Categoría 2
Flam Liq 3 Líquido inflamable – Categoría 3
Acut Tox 3 Toxicidad aguda – Categoría 3
Acut Tox 4 Toxicidad aguda – Categoría 4
Asp Tox 1 Toxicidad por aspiración – Categoría 1

PROBLEMA: REV 4.2
ÚLTIMA REVISIÓN: SEPTIEMBRE 2022

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información proporcionada en este documento, especialmente las recomendaciones para el uso y la aplicación de estos productos, se proporciona de buena fe y no se declara ni implica ninguna responsabilidad por parte de AFT Aerosols Ltd. Ningún empleado de AFT Aerosols Ltd tiene la autoridad para renunciar o alterar de ninguna manera el contenido de este documento.

Debido a los diferentes materiales utilizados, así como a las diferentes condiciones de trabajo, técnicas de producción y los requisitos de los usuarios finales, todo lo cual está fuera de nuestro control, recomendamos enfáticamente que se realicen pruebas exhaustivas y extensas para comprobar la idoneidad de nuestros productos con respecto a los procesos y aplicaciones requeridos. Esto también debe incluir una prueba de envejecimiento que debe aplicarse a todos los sustratos utilizados.

También es responsabilidad del comprador y del usuario final de este producto asegurarse de que se observen todas las medidas apropiadas necesarias para la protección del medio ambiente y la salud y seguridad de sus empleados.

Esta hoja de datos reemplaza todas las versiones anteriores